



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 51 - 2016

Výrobek:	Betonová bednicí tvárnice	ČSN EN 15435 : 2009
Typové označení:	YBX 1 -15 YBX 1-20 YBX 1-30 YBX 1-40 YBX 2 -15 YBX 2-20 YBX 2-30 YBX 2-40 YBX 3 -15 YBX 3-20 YBX 3-30 YBX 3-40	
Zamyšlené použití:	Bednicí tvárnice - ztracené bednění je určeno pro stavbu základových pásů, nosných stěn suterénů, pilířů, opěrných stěn, jímk, okrasných plotů .	
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.	
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov	
IČO:	00561681	
DIČ:	CZ 00561681	
Systém posuzování vlastnosti:	4	
Oznámený subjekt:	Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396 Veveří 95, 602 00 Brno Protokol o zkoušce výrobku č. 1394/ 09	

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, v, š (mm)	+/- 5	Betonové prefabrikáty – bednicí tvárnice z obyčejného betonu a lehkého betonu – vlastnosti výrobku ČSN EN 15435
Nasákavost - součinitel (g/m ² .s 0,5)	≤ 200	
Objemová hmotnost (kg.m ⁻³)	1400 - 1850	
Pevnost v tlaku na ložnou plochu (N.mm -2)	≥ 3,5	
Ekvivalentní tepel.vodivost(W/mk)	1,28	
Mrazuvzdornost po 50 cyklech (%) úbytek pevnosti	≤ 6,0	
Reakce na oheň	NPD	
Přidržitost	NPD	
Pevnost bočnic v ohybu (N.mm -2)	≥ 2,0	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel: 581 706 419, fax: 581 706 439
ico: 00561681, dic: C700561681