DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 21 - 2016

Výrobek:	Betonové dílce pro dešťové uliční vpusti DN 450 ČSN EN 1917 : 2002
Typové označení:	TBV - Q 450/380/1d TBV - Q 450/380/1d/PVC.UN TBV – Q 450/295/6a TBV – Q 550/100/ D400 TBV – Q 450/400/1e/PVC TBV – Q 450/295/2a TBV – Q 450/330/1a TBV-Q450/330/1a/PVC.UN.KAM TBV – Q 450/350/3a TBV – Q 450/350/3a/PVC TBV – Q 450/450/3d.PVC.UN TBV – Q 450/295/5b TBV – Q 450/195/5c TBV – Q 450/570/5d TBV – Q 450/160/D400 TBV – Q 450/195/6b TBV – Q 450/570/6d TBV – Q 390/60/10a TBV – Q 270/60/10d TBV – Q 600/210/45 TBV – Q 450/570/3z PVC TBV- Q 550/100-B 125 TBV - Q 450/270/295/11 TBV- Q 450/930/2k PVC TBV – Q 550/550/90 TBV- Q 480/480/50 TBV – Q 600/45/F TBV – Q 600/45
Zamyšlené použití:	Zachycování a odvádění srážkových vod z pozemních komunikací, veřejných prostranství a zpevněných ploch do stokových sítí.
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov
IČO:	00561681
DIČ:	CZ 00561681
Systém posuzování vlastnosti:	4
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , pobočka 0700 Ostrava – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.7, U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 070 - 025287

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, DN, tl.stěny (mm)	+/- 5, +/- 5, +/- 4	Vstupní a revizní šachty z prostého betonu,drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1917
Únosnost ve vrcholovém tlaku Fn	min. 30 (kN.m-1)	
Vodní součinitel w	≤ 0,45	
Trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití	
Nasákavost Aw (%)	≤ 6,0	
Pevnost v tlaku (Mpa)	≥ 45	
Agresivita prostředí - XF4 kg/m2 Agresivita prostředí – XA1	≤1,0 vyhovuje	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel.: 581 706 419, fax 581 7064 39
IČO: 00561681, DIČ: CZ00561681

.....